



Distribuito da:
DIANFLEX[®]

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE DELLA PISCINA

1. APERTURA DELLA PISCINA COME PROCEDERE

- 1 Effettuare una misurazione del pH con il TEST KIT CLORO/PH **[244-L140]**
- 2 Regolare lo stesso tra 7,2 e 7,4 utilizzando CORRETTORE PH MENO **[244-L1213]** (per il granulare circa 100gr ogni 10 m3 per ridurre il pH di 0,1).
- 3 Effettuare un trattamento shock con DICLORO GRANULARE **[244-L1211]** (circa 300-400 gr ogni 10 m3) e mantenere l'impianto di filtrazione acceso per almeno 12 ore.
- 4 Effettuare un trattamento con un ALGHICIDA **[244-L1201]** della linea PISCINA SEMPLICE e lasciare l'impianto di filtrazione acceso per alcune ore.
- 5 Verificare nuovamente il pH.



2. MANUTENZIONE DELLA PISCINA

GIORNALMENTE

- Verificare costantemente i valori di pH mantenendolo tra 7,2 e 7,4; controllare il livello del cloro e mantenerlo tra 0,8 e 1,5 ppm.
- Lasciare sempre alcune pastiglie di TRICLORO PASTIGLIE **[244-L1212]** 200gr nello skimmer **[244-L0116]** (settimanalmente circa 2-3 pastiglie da 200 gr ogni 50m3) per garantire il corretto mantenimento dell'acqua.
- Pulire la piscina e gli skimmer da foglie e insetti; utilizzare se necessario il pulitore manuale per il fondo. **[244-L1143]** Se necessario reintegrare il livello dell'acqua.



LO SAI CHE...

È possibile tenere aperta la piscina tutto l'anno continuando ad effettuare i trattamenti e gli interventi di manutenzione e pulizia periodici

LO SAI CHE...

Se hai l'acqua torbida anche dopo i trattamenti di manutenzione, potrebbe essere sufficiente aggiungere flocculante in pastiglie e aumentare i tempi di filtrazione.

LO SAI CHE...

I prodotti chimici devono essere inseriti in acqua a distanza di alcune ore l'uno dall'altro

SETTIMANALMENTE

- Effettuare un trattamento anti-alghe con un ALGHICIDA della linea PISCINA SEMPLICE o con il prodotto multifunzione SIMPLYBLU. **[244-L1323]**
- Eseguire un contro lavaggio del filtro e un risciacquo; se la pressione del filtro è troppo alta anche dopo il contro lavaggio, forse è necessario effettuare nuovamente il trattamento con PULITORE FILTRI.



OGNI 15 GIORNI

- Effettuare un trattamento shock con DICLORO GRANULARE **[244-L1211]** il trattamento shock andrebbe ripetuto anche in seguito a forti temporali, in periodi con temperature elevate o in caso di presenze eccezionali di bagnanti.

3. CHIUSURA DELLA PISCINA

- Pulire accuratamente la piscina ed effettuare il contro lavaggio del filtro. Regolare il pH tra 7,2 e 7,4 utilizzando il correttore di pH.
- Effettuare un trattamento shock con DICLORO GRANULARE **[244-L1211]** in base alla metratura della piscina e mantenere l'impianto di filtrazione in funzione per almeno 12 ore.
- Effettuare il trattamento anti-alghe di chiusura; effettuare il trattamento con uno svernante della linea SVERNANTE PISCINA **[244-L1200]** e lasciare acceso l'impianto di filtrazione per almeno 12 ore.
- Posizionare il telo di copertura invernale della piscina.

LO SAI CHE...
Ogni due ore di permanenza in piscina il nostro corpo assorbe mezzo litro di acqua

LO SAI CHE...
I nostri prodotti sono continuamente aggiornati perché i batteri sono sempre più resistenti ai normali alghicidi

LO SAI CHE...
Se hai l'acqua ferrosa o particolarmente dura, a ogni reintegro dell'acqua è necessario ripetere i trattamenti sequestranti preliminari

LO SAI CHE...
Gli anti-alghe non servono per eliminare le alghe dalla piscina ma per impedire che si formino



4. AVVERTENZE E CONSIGLI

- Leggere attentamente le etichette dei prodotti prima dell'uso.
- Tenere i prodotti chimici sigillati, al riparo da sbalzi di temperatura e lontano dalla portata dei bambini (sotto chiave).
- I prodotti chimici non devono entrare in contatto tra loro; dosare il prodotto separatamente e rispettare i tempi di attesa dopo i dosaggi dei prodotti per permettere la corretta miscelazione con l'acqua.
- Non aggiungere mai acqua al prodotto, ma aggiungere i prodotti all'acqua.
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di filtrazione e/o controllo e dosaggio automatico.

MISURARE I METRI CUBI DELLA PISCINA



S.S. 19 km 61 - 84030
Atena Lucana (SA) - Italy

Dianflex.com
info@dianflex.com

TIMBRO DEL RIVENDITORE

Forma	Formula di calcolo
	lunghezza x larghezza x profondità media
	raggio x raggio x 3,14 x profondità media
	lunghezza x larghezza x profondità media x 0,89
	lunghezza media x larghezza media x profondità media x 0,85



NOTA BENE

I dati forniti nel presente depliant hanno un solo scopo informativo; i trattamenti da eseguire dipendono dalle particolari condizioni delle acque e possono differire da piscina a piscina. Fare sempre riferimento al buon senso alle normative regionali e nazionali in materia.

