PROMO



Codice: **356-CFA2**

CIRCOLATORE AD ALTA EFFICIENZA MOD. CFA 2

Indicato per impianti di riscaldamento. Alimentazione 1-230 V/50 Hz -10/+6%; Etichetta energetica classe A; Indice di protezione IP44. Velocita' massima 3,2 m3/h. Temperatura del liquido da +2°C a 110°C. Temperatura ambiente max 40 °C. Forniti a corredo nr. 2 bocchettoni in ferro con diametro minore degli attacchi pompa.

CACHENG

Scatola Cartone

Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
356-CFA2-2040130E	kw 0,022 - Att. 1"	1		8	€ 166.13	NR		8033408949802	
356-CFA2-2060130E	kw 0,045 - Att. 1"	1		8	€ 166.13	NR		8033408949840	
356-CFA2-2540180E	kw 0,022 - Att. 1"1/2	1		8	€ 166.13	NR		8033408949819	
356-CFA2-2550180E	kw 0,032 - Att. 1"1/2	1		8	€ 166.13	NR		8033408949833	
356-CFA2-2560130E	kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	€ 166.13	NR		8033408959139	
356-CFA2-2560180E	kw 0,045 - Att. 1"1/2	1		8	€ 166.13	NR		8033408949857	
356-CFA2-3240180E	kw 0,022 - Att. 2"	1		8	€ 171.09	NR		8033408949826	
356-CFA2-3260180E	kw 0,045 - Att. 2"	1		8	€ 171.09	NR		8033408949864	