



ATON<sup>®</sup>

ATON. 4000 ANNI DI AFFIDABILITA'.

# Efficienza, sicurezza ed ecologia nella linea di scaldabagni elettrici Aton

La linea di **scaldabagni elettrici ATON by DianFlex** unisce l'eleganza alla praticità, garantendo alti standard di efficienza e sicurezza. Il tutto con particolare attenzione al **risparmio energetico** e al **rispetto per l'ambiente**.

Gli scaldabagni elettrici ATON by DianFlex sono disponibili in sei capacità: **10, 15, 30, 50, 80 e 100 litri**.

Lo scaldabagno elettrico ATON dispone di caldaia vetrificata, anodo di Magnesio. L'apposito giunto dielettrico preserva lo strumento da eventuali correnti elettrostatiche.



**Risparmio  
Energético**



**Rispetta  
l'ambiente**



**Garanzia  
ANNI 2/5**

**ATON**  
by Dianflex

## PICCOLE CAPACITÀ LINEA A MURO SOPRA E SOTTO LAVELLO

dati	401-A010V	401-A010VS	401-A015V	401-A015VS
Capacità (lt)	10	10	15	15
Installazione	SOPRA lavello	SOTTO lavello	SOPRA lavello	SOTTO lavello
Potenza (W)	1200	1200	1500	1500
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Termostato	Manopola esterna	Manopola esterna	Manopola esterna	Manopola esterna
Protezione	IP24	IP24	IP24	IP24
Profilo di carico	XXS	XXS	XXS	XXS
Peso netto (kg)	7,1	7,1	8,6	8,6
Resistenza	vite	vite	vite	vite
Classe energetica	B	C	B	C
Garanzia	2/5 anni	2/5 anni	2/5 anni	2/5 anni
Dim. imballo (HxLxPcm)	41 - 34,9 - 34,2	40 - 35 - 34	50 - 36 - 35	50 - 36 - 35

## MEDIE CAPACITÀ LINEA A MURO VERTICALE

dati	401-A030V	401-A050V	401-A080V	401-A0100V
Capacità (lt)	30	50	80	100
Installazione	verticale	verticale	verticale	verticale
Potenza (W)	1500	1200	1200	1500
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Termostato	Manopola esterna	Manopola esterna	Manopola esterna	Manopola esterna
Protezione	IPX4	IP24	IP24	IP24
Profilo di carico	S	M	M	L
Peso netto (kg)	12,8	17,5	22,3	27,1
Resistenza	flangia	flangia	flangia	flangia
Classe energetica	C	C	C	C
Garanzia	2/5 anni	2/5 anni	2/5 anni	2/5 anni
Dim. imballo (HxLxPcm)	60 - 43,6 - 42	66 - 48 - 46,5	89 - 49 - 47,5	106 - 49 - 48


## MEDIE CAPACITÀ LINEA A MURO ORIZZONTALE

dati	401-A050H	401-A080H
Capacità (lt)	50	80
Installazione	orizzontale	orizzontale
Potenza (W)	1500	1500
Tensione (V)	230	230
Termostato	Manopola interna	Manopola interna
Protezione	IP24	IP25
Profilo di carico	M	M
Peso netto (kg)	17	21,1
Resistenza	flangia	flangia
Garanzia	2/5 anni	2/5 anni
Dim. imballo (HxLxPcm)	66 - 48 - 50	81 - 48 - 50




**ATON**  
by Dianflex

# misure tecniche (mm)





## MISURE SOPRALAVELLO

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
<b>10 LT</b>	75	180	310	360	260	90	320
<b>15 LT</b>	75	190	280	470	360	100	320




## MISURE SOTTOLAVELLO

Mod.	A	B	C	D	E	F	G
<b>10 LT</b>	75	180	310	360	260	100	320
<b>15 LT</b>	75	190	280	470	360	100	320



## MISURE VERTICALE

Mod.	A	B	C	D	E	F
<b>30 LT</b>	100	113	380	240	385	565
<b>50 LT</b>	100	150	370	240	450	610
<b>80 LT</b>	100	160	650	240	450	840
<b>100 LT</b>	100	130	800	240	450	1000



## MISURE ORIZZONTALE

Mod.	A	D	E	F
<b>50 LT</b>	100	180	450	590
<b>80 LT</b>	100	330	450	760

Le foto sono puramente indicative. DianFlex si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti e delle schede tecniche senza nessun obbligo di preavviso. Vers. 09\_2019  
 The photos are indicative only. Dianflex reserves the right to make improvements to the products and technical data sheets without any prior notice.

**ATON**  
 by Dianflex

info@dianflex.com  
 dianflex.com

**SCALDABAGNI  
 ELETTRICI**

Saremo presenti a  
**Bricoday**  
 Expo&Forum  
 2019  
 25-26 SETTEMBRE 2019 - MI.CO. MILANO

Vieni a trovarci presso  
**STAND G13-G14**