




NOVITA'
NOVITA'
NOVITÀ

20
19

nuovi arrivi 2019



cod. 353-4..

PRODOTTI PER CALDAIA A CONDENSAZIONE

DEFANGATORE MAGNETICO SOTTOCALDAIA

CICLONIK

Il defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all'interno degli impianti di riscaldamento. Protegge e mantiene alla massima efficienza tutti i componenti presenti nell'impianto separando le impurità attraverso la tecnologia ciclonica: il fluido termovettore viene fatto ruotare ad alta velocità in una camera interna opportunamente sagomata, facendo confluire tutti i detriti nel serbatoio di raccolta del defangatore.

Due potenti magneti al neodimio contribuiscono a trattenere le particelle ferrose.

Per installazioni : orizzontali / verticali

Corpo e tappo : poliammide PA66
+ 30% FV (PA66GF30)

Tenute idrauliche: EPDM

Magnete: 2 magneti in neodimio

Fluido : acqua, acqua + glicole 50 %

P.E. max: 3 bar

T.E. max: 90°C

Attacchi: 3/4" reversibili per Pg Ø 15 mm

Dimensioni: a squadra 250 x 130 mm

diritta 236 x 144 mm



cod. 353-405

DOSAER SG/ECO CON BY-PASS

Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia orizzontali /verticali

Vaso: policarbonato atossico

Corpo: ottone nichelato

P.E. max: 3,5 bar

T.E. max: 45°C

Attacchi: 1/2" con raccordo girevole 90°

Portata: 1,5 mc/h

Autonomia ricarica: 20 mc/h

Fornito senza ricarica



cod.353-402

DOSAER80

(conf. 6 pz da 80 g/cad)

cod.353-403-B

Ricariche per dosatori di POLIFOSFATI

Pronte all'uso con funzione anticalcare - anticorrosivo compatibile con tutti i modelli di dosatori in commercio

Garantisce un dosaggio corretto e risponde alle norme e direttive CEE inerenti le acque destinate al consumo umano

Contiene E450 80% - E 339 20%

D.M. 7 del 07 febbraio 2012, N. 25 (che abroga il

D.M. 443/90) Disposizioni tecniche concernenti

apparecchiature finalizzate al trattamento

dell'acqua destinata al consumo umano -

Ministero della Salute



(conf. 1 pz da 80 g/cad)

cod. 353-403-S

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA PER CALDAIE

cod. 353-404

CONDENSTOP2

Per installazioni: verticali /

diagonali con inclinazione max

3°- 5°per scarico completo

Per caldaie fino a 70 Kw

Attacchi: a stringere Ø 20 mm

P.E. max: 3 bar

T.E. max: 80°C

Dimensioni: L 220 mm

Diametro: 55 mm

Durata: 12 mesi

Portata: 2 l/h



KIT MEDIUM CLEAN

cod. 353-410



1 Dosafer SG/eco

1 Ciclonik

1 Condenstop2

1 Dosafer80

353-402	DOSATORE DI POLIFOSFATI CON BY PASS 1/2 CARTUCCIA																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 60 553 86">Subcode</th> <th data-bbox="557 60 987 86">Misura/Colore</th> <th data-bbox="990 60 1117 86">Conf.</th> <th data-bbox="1120 60 1247 86">Imb.</th> <th data-bbox="1250 60 1377 86">Euro</th> <th data-bbox="1380 60 1544 86">NewSubCode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 90 553 115"></td> <td data-bbox="557 90 987 115">Attacchi: 1/2"</td> <td data-bbox="990 90 1117 115">1</td> <td data-bbox="1120 90 1247 115"></td> <td data-bbox="1250 90 1377 115">50,55</td> <td data-bbox="1380 90 1544 115"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="358 132 1544 205">Dosatore di polifosfati Dosafer SG/ECO con By-Pass. Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia orizzontali/verticali. Vaso: policarbonato atossico. Corpo ottone nichelato. P.E. Max: 3,5 bar. T.E. max: 45°C. Attacchi: 1/2" con raccordo girevole 90°. Portata: 1,5 mc/h. Autonomia ricarica: 20 mc/h. Fornito senza ricarica.</p>	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode		Attacchi: 1/2"	1		50,55							
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode														
	Attacchi: 1/2"	1		50,55															
353-403	RICARICA DI POLIFOSFATI																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 401 553 426">Subcode</th> <th data-bbox="557 401 987 426">Misura/Colore</th> <th data-bbox="990 401 1117 426">Conf.</th> <th data-bbox="1120 401 1247 426">Imb.</th> <th data-bbox="1250 401 1377 426">Euro</th> <th data-bbox="1380 401 1544 426">NewSubCode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 430 553 455">B</td> <td data-bbox="557 430 987 455">conf. 6 pz da 80 g/cad</td> <td data-bbox="990 430 1117 455">1</td> <td data-bbox="1120 430 1247 455"></td> <td data-bbox="1250 430 1377 455">10,44</td> <td data-bbox="1380 430 1544 455"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 459 553 485">S</td> <td data-bbox="557 459 987 485">conf. singola 80 gr</td> <td data-bbox="990 459 1117 485">1</td> <td data-bbox="1120 459 1247 485"></td> <td data-bbox="1250 459 1377 485">1,30</td> <td data-bbox="1380 459 1544 485"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="358 499 1544 573">Ricariche per dosatori di polifosfati. Pronte all'uso con funzione anticalcare - anticorrosivo compatibile con tutti i modelli di dosatori in commercio. Garantisce un dosaggio corretto e risponde alle norme e direttive CEE inerenti le acque destinate al consumo umano Contiene E450 80% - E339 20%. D.M. 7 del 07 febbraio 2012, N. 25 (che abroga il D.M. 443/90). Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua des</p>	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	B	conf. 6 pz da 80 g/cad	1		10,44		S	conf. singola 80 gr	1		1,30	
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode														
B	conf. 6 pz da 80 g/cad	1		10,44															
S	conf. singola 80 gr	1		1,30															
353-404	NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 737 553 762">Subcode</th> <th data-bbox="557 737 987 762">Misura/Colore</th> <th data-bbox="990 737 1117 762">Conf.</th> <th data-bbox="1120 737 1247 762">Imb.</th> <th data-bbox="1250 737 1377 762">Euro</th> <th data-bbox="1380 737 1544 762">NewSubCode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 766 553 791"></td> <td data-bbox="557 766 987 791">Attacchi a string. D. 20 mm</td> <td data-bbox="990 766 1117 791">1</td> <td data-bbox="1120 766 1247 791"></td> <td data-bbox="1250 766 1377 791">43,48</td> <td data-bbox="1380 766 1544 791"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="358 808 1544 861">Neutralizzatore di condensa acida per caldaie. Per installazioni: verticali / diagonali con inclinazione max 3° - 5° per scarico completo. Per caldaie fino a 70 Kw. Attacchi a stringere D. 20 mm. P.E.max: 3 bar. T.E. max: 80 °C. Dimensioni: L. 220 mm. Diametro: 55 mm. Durata 12 mesi. Portata 2 l/h.</p>	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode		Attacchi a string. D. 20 mm	1		43,48							
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode														
	Attacchi a string. D. 20 mm	1		43,48															
353-405	DEFANGATORE CICLONICK																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 1073 553 1098">Subcode</th> <th data-bbox="557 1073 987 1098">Misura/Colore</th> <th data-bbox="990 1073 1117 1098">Conf.</th> <th data-bbox="1120 1073 1247 1098">Imb.</th> <th data-bbox="1250 1073 1377 1098">Euro</th> <th data-bbox="1380 1073 1544 1098">NewSubCode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 1102 553 1127"></td> <td data-bbox="557 1102 987 1127">Attacchi 3/4"</td> <td data-bbox="990 1102 1117 1127">1</td> <td data-bbox="1120 1102 1247 1127"></td> <td data-bbox="1250 1102 1377 1127">97,47</td> <td data-bbox="1380 1102 1544 1127"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="358 1144 1544 1218">Il defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all'interno degli impianti di riscaldamento. Tecnologia ciclonica: il fluido termovettore viene fatto ruotare ad alta velocità in una camera interna opportunamente sagomata, facendo confluire tutti i detriti nel serbatoio di raccolta del defangatore. Corpo e tappo poliammide PA66 + 30% FV (PA66GF30). Tenute idrauliche EPDM. Magneti 2 magneti in n</p>	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode		Attacchi 3/4"	1		97,47							
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode														
	Attacchi 3/4"	1		97,47															
353-410	KIT SALVA CALDAIA "MEDIUM CLEAN"																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 1409 553 1434">Subcode</th> <th data-bbox="557 1409 987 1434">Misura/Colore</th> <th data-bbox="990 1409 1117 1434">Conf.</th> <th data-bbox="1120 1409 1247 1434">Imb.</th> <th data-bbox="1250 1409 1377 1434">Euro</th> <th data-bbox="1380 1409 1544 1434">NewSubCode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 1438 553 1463"></td> <td data-bbox="557 1438 987 1463">-</td> <td data-bbox="990 1438 1117 1463">1</td> <td data-bbox="1120 1438 1247 1463"></td> <td data-bbox="1250 1438 1377 1463">177,56</td> <td data-bbox="1380 1438 1544 1463"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="358 1480 1544 1533">Il kit include: 1 dosatore di polifosfati Dosafer SG/eco; 1 ricarica di polifosfati 80 gr; 1 neutralizzatore di condensa acida Condenstop2; 1 Defangatore magnetico sottocaldaia Ciclonik.</p>	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode		-	1		177,56							
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode														
	-	1		177,56															