



NOVITA'
NOVITA'
NOVITÀ

20
19

nuovi arrivi 2019



cod. 433-5...

VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI GHIBLI F.I.V.



433-5100**D** = **DETENTORE**








433-5100**T** = **VALVOLA TERMOSTATIZZABILE**






433-5100**V** = **VALVOLA MANUALE**

| ORDINARE UNA VALVOLA NON E' MAI STATO COSI' SEMPLICE |

433-5000		ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		16	16x2	50		4,50	
		20	20x2	50		4,48	
		Tenuta MONOBLOCCO per tubo multistrato, nichelata. GP2615. Attacco 24x19. PN 16.					
433-5001		ADATTATORE PER TUBO RAME					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		12	Diam. 12	50		2,54	
		14	Diam. 14	50		2,50	
		Tenuta MONOBLOCCO per acqua, tubo rame, nichelata. Attacco 24x19. PN 10 GP2615.					
433-5002		TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE LIQUIDO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			M 30 x 1,5	6		21,16	
		Certificata UNI EN 215. Misura ghiera M30x1,5. GP2700 CLIMATIC. Pressione max di esercizio: 10 bar. Pressione massima differenziale: 1 bar. Influenza della pressione differenziale: 0,3 K. Temperatura max ambiente: 40°C. Temperatura max acqua impianto: 100°C. Temperatura di stoccaggio da -10 a 50°C. Campo di regolazione: 7 - 28°C.					
433-5100D		DETENTORE A SQUADRA GHIBLI					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	3/8"	25		6,94	
		04	1/2"	25		7,68	
		Detentore a squadra attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.					
433-5100T		VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE GHIBLI					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	3/8"	25		10,70	
		04	1/2"	25		11,36	
		Valvola a squadra attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, termostattizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.					
433-5100V		VALVOLA A SQUADRA MANUALE GHIBLI					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		03	3/8"	25		7,59	
		04	1/2"	25		8,44	
		Valvola a squadra attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.					

433-5102D		DETENTORE DIRITTO GHIBLI				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8"	25		10,89	
	04	1/2"	25		8,51	
Detentore diritto attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP 2710 - 2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.						
433-5102T		VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE GHIBLI				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8"	25		11,78	
	04	1/2"	25		12,90	
Valvola diritta attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, termostattizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.						
433-5102V		VALVOLA DIRITTA MANUALE GHIBLI				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8"	25		9,02	
	04	1/2"	25		9,88	
Valvola diritta attacco rame, multistrato, PEX, PP, PB, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C.						
433-5103D		DETENTORE A SQUADRA ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8"	25		7,33	
	04	1/2"	25		8,51	
Detentore a squadra attacco ferro, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.						
433-5103T		VALVOLA A SQUADRA ATTACCO FERRO TERMOSTATIZZABILE				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8"	25		10,73	
	04	1/2"	25		11,08	
Valvola a squadra attacco ferro, termostattizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.						
433-5103V		VALVOLA A SQUADRA ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	03	3/8"	25		8,14	
	04	1/2"	25		8,76	
Valvola a squadra attacco ferro, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.						

433-5104D	DETENTORE DIRITTO ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	04	1/2"	25		9,01	
<p>Detentore diritto attacco ferro, manuale. GP2710-2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.</p>						
433-5104T	VALVOLA DIRITTA ATT. FERRO TERMOSTATIZZABILE GHIBLI					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	04	1/2"	25		12,30	
<p>Valvola diritta attacco ferro, termostattizzabile. GP2714. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.</p>						
433-5104V	VALVOLA DIRITTA ATTACCO FERRO MANUALE GHIBLI					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	04	1/2"	25		8,89	
<p>Valvola diritta attacco ferro, manuale. GP2712. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Pressione differenziale massima 6 bar. Temperatura max di esercizio: + 100°C. PN 10.</p>						