

NEW IN

DIANFLEX[®]

...simili a nessuno.



2023 



ULTIMI ARRIVI 2023

353-225		DEFANGATORE MAGNETICO NUOVO DSPN				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
05	3/4"	1		88,81		
		<p>Il filtro defangatore magnetico Serie DSPN è installato sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia, è destinato esclusivamente agli impianti di riscaldamento per uso domestico e, grazie alle dimensioni compatte, può essere facilmente posto sotto-caldaia. Il magnete è facilmente estraibile per la pulizia dello stesso. Attacchi: corpo principale G 3/4", scarico G 1/2". Completo di valvola a sfera e raccordo girevole in ottone. Fluidi compatibili: acqua, ac</p>				
415-WSOL		VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA PER IMPIANTI SOLARI				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
03	3/8 2000 gr	1		24,87		
		<p>SOLARVENT. Valvola automatica di sfogo aria per impianti solari con coperchio svitabile per ispezione. Corpo e coperchio in ottone CW617N. Galleggiante in polietilene ad alta resistenza. Tenuta tra serbatoio e coperchio in poliammide rinforzata. Attacco DN 3/8". Pressione massima di esercizio: 12 bar. Temperatura massima di esercizio: 160°C. Adatto anche per acqua additivata (glicole fino al 50%).</p>				
415-WSVE		VALVOLA DI SICUREZZA PER IMPIANTI SOLARI SVE SOL				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
040510	1/2 x 3/4 10 bar	1		28,42		
		<p>Valvola di sicurezza a membrana per impianti solari. Corpo e calotta in ottone CW617N, EN12165-99. Membrana in elastomero. Pressione di scarico tarata con sigillo. Temperatura massima di esercizio: -10/160°C. Fluidi: acqua con glicole fino al 50% come da DIN 4757 Parte 1. Certificato TUV SOLAR. Conforme Direttiva PED 2014/68/UE.</p>				



Watts Water Technologies, Inc.