

new in

 **DIANFLEX**[®]

...simili a nessuno.

duemila **25** 

317-IK1150		RACCORDO A PRESSARE IKARO DIRITTO MASCHIO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0316	3/8 X16	10	320	2,77	
	0416	1/2 x 16	5	280	3,12	
	0420	1/2 x 20	10	250	3,77	
	0516	3/4 x 16	7	224	4,21	
	0520	3/4 x 20	12	192	4,51	
	0526	3/4 x 26	5	120	5,94	
	0620	1" x 20	10	160	6,03	
	0626	1" x 26	5	120	7,15	
	0632	1" x 32	6	72	9,49	
	0740	1"1/4 x 40	1	54	18,79	NEW
	K0316	3/8 X16 -CONF	1	192	2,85	NEW
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	144	3,19	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	120	3,83	NEW
	K0516	3/4 x 16 -CONF	1	144	4,30	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	96	4,64	NEW
	K0526	3/4 x 26 -CONF	1	120	6,04	NEW
	K0620	1" x 20 -CONF	1	88	6,25	NEW
	K0626	1" x 26 -CONF	1	88	7,36	NEW
	K0632	1" x 32 -CONF	1	72	10,16	NEW
	I raccordi a pressione Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					
317-IK1151		RACCORDO A PRESSARE IKARO DIRITTO DOPPIO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	16	Diam. 16	10	240	2,90	
	20	Diam. 20	5	200	3,86	
	26	Diam. 26	5	120	6,20	
	32	Diam. 32	5	100	8,02	
	40	Diam. 40	1	45	18,32	NEW
	K16	Diam. 16 -CONF	1	120	2,98	NEW
	K20	Diam. 20 -CONF	1	96	3,96	NEW
	K26	Diam. 26 -CONF	1	80	6,34	NEW
	K32	Diam. 32 -CONF	1	64	8,25	NEW
	I raccordi a pressione Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					

317-IK1151R		RACCORDO A PRESSARE IKARO DIRITTO DOPPIO RIDOTTO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	2016	20 x 16	10	240	3,51	
	2616	26 x 16	5	120	5,31	NEW
	2620	26 x 20	5	120	4,94	
	3216	32 x 16	3	72	6,21	NEW
	3220	32 x 20	3	72	6,51	NEW
	3226	32 x 26	4	64	7,53	NEW
	4026	40 x 26	1	54	13,73	NEW
	4032	40 x 32	1	45	14,20	NEW
	K2016	20 x 16 -CONF	1	96	3,62	NEW
	K2616	26 x 16 -CONF	1	96	5,45	NEW
	K2620	26 x 20 -CONF	1	96	5,31	NEW
	K3216	32 x 16 -CONF	1	64	6,38	NEW
	K3220	32 x 20 -CONF	1	64	6,68	NEW
	K3226	32 x 26 -CONF	1	64	8,00	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					
317-IK1152		RACCORDO A PRESSARE IKARO DIRITTO FEMMINA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	5	280	3,56	
	0420	1/2 x 20	10	240	3,90	
	0516	3/4 x 16	5	240	4,34	
	0520	3/4 x 20	10	160	4,68	
	0526	3/4 x 26	5	120	5,72	
	0620	1" x 20	5	120	6,03	
	0626	1" x 26	6	96	7,41	
	0632	1" x 32	5	80	7,98	
	0732	1"1/4 x 32	1	84	11,71	
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	120	3,66	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	120	4,04	NEW
	K0516	3/4 x 16 -CONF	1	120	4,47	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	80	4,81	NEW
	K0526	3/4 x 26 -CONF	1	96	5,83	NEW
	K0620	1" x 20 -CONF	1	80	6,47	NEW
	K0626	1" x 26 -CONF	1	72	7,61	NEW
	K0632	1" x 32 -CONF	1	72	8,17	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					

317-IK1153	RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO DOPPIO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	16	Diam. 16	5	200	3,77	
	20	Diam. 20	5	150	5,29	
	26	Diam. 26	5	80	8,54	
	32	Diam. 32	4	40	12,36	
	40	Diam. 40	1	30	24,62	NEW
	K16	Diam. 16 -CONF	1	144	3,87	NEW
	K20	Diam. 20 -CONF	1	96	5,45	NEW
	K26	Diam. 26 -CONF	1	64	8,76	NEW
	K32	Diam. 32 -CONF	1	32	12,67	NEW
I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.						
317-IK1153A	RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO DOPPIO A 45°					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	26	Diam. 26	5	80	8,28	
	32	Diam. 32	5	60	11,71	
	K26	Diam. 26 -CONF	1	64	8,51	NEW
	K32	Diam. 32 -CONF	1	32	12,12	NEW
I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.						
317-IK1154	RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO MASCHIO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	5	200	4,34	
	0420	1/2 x 20	5	160	5,12	
	0520	3/4 x 20	5	120	5,81	
	0526	3/4 x 26	5	80	7,46	
	0632	1" x 32	4	72	11,32	
	0740	1"1/4 x 40	1	36	21,21	NEW
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	144	4,47	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	96	5,28	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	72	6,00	NEW
	K0526	3/4 x 26 -CONF	1	72	8,04	NEW
	K0632	1" x 32 -CONF	1	32	11,78	NEW
I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW w 534, UNI EN ISO 21003.						

317-IK1155	RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO FEMMINA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	5	200	4,16	
	0420	1/2 x 20	5	200	4,73	
	0520	3/4 x 20	5	120	5,72	
	0526	3/4 x 26	6	120	7,28	
	0626	1 x 26	6	96	9,58	
	0632	1 x 32	4	64	10,97	
	0740	1"1/4x40	1	36	21,94	NEW
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	96	4,30	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	96	4,89	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	96	5,87	NEW
	K0526	3/4 x 26 -CONF	1	64	7,44	NEW
	K0626	1" x 26 -CONF	1	32	9,99	NEW
	K0632	1" x 32 -CONF	1	32	11,35	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					
317-IK1156	RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO FEMMINA CON FLANGIA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	7	168	5,68	
	0420	1/2 x 20	6	96	6,50	
	0520	3/4 x 20	6	96	7,46	
	0526	3/4 x 26	1	40	9,36	
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	80	5,87	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	80	6,64	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	64	7,70	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					
317-IK1157	RACCORDO A PRESSARE IKARO A T					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	16	Diam. 16	5	120	5,25	
	20	Diam. 20	5	100	7,11	
	26	Diam. 26	4	48	12,27	
	32	Diam. 32	4	40	16,78	
	40	Diam. 40	1	20	37,07	NEW
	K16	Diam. 16 -CONF	1	96	5,36	NEW
	K20	Diam. 20 -CONF	1	64	7,32	NEW
	K26	Diam. 26 -CONF	1	32	12,63	NEW
	K32	Diam. 32 -CONF	1	32	17,18	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					

317-IK1158	RACCORDO A PRESSARE IKARO A T MASCHIO					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	5	120	5,81	
	0420	1/2 x 20	4	64	6,81	NEW
	0520	3/4 x 20	4	64	7,83	NEW
	0632	1" x 32	4	40	16,67	NEW
	0740	1"1/4 x 40	1	20	32,78	NEW
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	96	5,96	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	64	6,98	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	64	8,04	NEW
	K0632	1" x 32 -CONF	1	16	17,52	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					
317-IK1159	RACCORDO A PRESSARE IKARO A T FEMMINA					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	5	120	5,68	
	0420	1/2 x 20	5	120	6,68	
	0520	3/4 x 20	5	80	7,83	NEW
	0526	3/4 x 26	4	64	11,40	
	0532	3/4 x 32	4	64	14,20	NEW
	0632	1" x 32	4	36	15,82	
	0640	1" x 40	1	24	30,01	NEW
	0740	1"1/4 x 40	1	24	33,50	NEW
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	80	5,87	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	64	6,89	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	64	8,08	NEW
	K0526	3/4 x 26 -CONF	1	32	11,82	NEW
	K0532	3/4 x 32 -CONF	1	16	15,09	NEW
	K0632	1" x 32 -CONF	1	16	16,54	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					
317-IK1165	RACCORDO A PRESSARE IKARO DIRITTO CON GIRELLO E GUARNIZIONE					
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	5	280	3,60	
	0420	1/2 x 20	5	240	4,21	
	0516	3/4 x 16	5	240	4,34	
	0520	3/4 x 20	5	160	5,12	
	0526	3/4 x 26	9	144	6,64	NEW
	0620	1" x 20	4	96	6,98	
	0626	1" x 26	5	120	8,06	
	0632	1" x 32	6	96	9,10	
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	144	3,70	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	144	4,34	NEW
	K0516	3/4 x 16 -CONF	1	120	4,68	NEW
	K0520	3/4 x 20 -CONF	1	120	5,23	NEW
	K0526	3/4 x 26 -CONF	1	96	6,85	NEW
	K0620	1" x 20 -CONF	1	96	7,49	NEW
	K0626	1" x 26 -CONF	1	72	8,29	NEW
	K0632	1" x 32 -CONF	1	72	9,31	NEW
	I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.					

317-IK1166		RACCORDO A PRESSARE IKARO CURVO CON GIRELLO E GUARNIZIONE				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	0416	1/2 x 16	10	200	6,33	
	0420	1/2 x 20	10	200	7,11	
	0526	3/4 x 26	5	80	9,54	
	K0416	1/2 x 16 -CONF	1	96	6,55	NEW
	K0420	1/2 x 20 -CONF	1	96	7,36	NEW
	K0526	3/4 x 26 -CONF	1	72	9,74	NEW
I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in PDPE. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.						

PROMO

Codice: **317-IK1157R**

RACCORDO A PRESSARE IKARO A T RIDOTTA

I raccordi a pressare Ikaro sono stati studiati e testati per essere utilizzati con 5 profili di pinzatura diversi (TH, U, H, RFz e B). Il corpo del raccordo è in ottone CW617N, la bussola è realizzata in acciaio inox AISI 304, 3 guarnizioni O-ring in EPDM. Articolo certificato: RoHS, REACH, DVGW W 534, UNI EN ISO 21003.



Pz multipli in busta

Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
317-IK1157R-162016	16 x 20 x 16	5	✓	120	€ 5.72	NR	●	8033408086859	
317-IK1157R-201616	20 x 16 x 16	5	✓	120	€ 6.07	NR	●	8033408086866	
317-IK1157R-201620	20 x 16 x 20	5	✓	120	€ 6.46	NR	●	8033408086873	
317-IK1157R-202016	20 x 20 x 16	5	✓	100	€ 6.81	NR	●	8033408086880	
317-IK1157R-202620	20 x 26 x 20	4	✓	64	€ 8.67	NR	●	8033408086897	
317-IK1157R-261616	26 x 16 x 16	5	✓	80	€ 8.29	NR	●	8033408210223	
317-IK1157R-261626	26 x 16 x 26	4	✓	64	€ 9.91	NR	●	8033408210230	
317-IK1157R-262016	26 x 20 x 16	4	✓	72	€ 8.93	NR	●	8033408210247	
317-IK1157R-262020	26 x 20 x 20	4	✓	64	€ 9.32	NR	●	8033408086903	
317-IK1157R-262026	26 x 20 x 26	4	✓	64	€ 10.14	NR	●	8033408086910	
317-IK1157R-262620	26 x 26 x 20	4	✓	64	€ 11.10	NR	●	8033408210254	

262620									
317-IK1157R-321632	32 x 16 x 32	4	✓	48	€ 13.10	NR	●	8033408210261	
317-IK1157R-322032	32 x 20 x 32	5	✓	40	€ 13.57	NR	●	8033408086927	
317-IK1157R-322626	32 x 26 x 26	4	✓	40	€ 14.46	NR	●	8033408210278	
317-IK1157R-322632	32 x 26 x 32	4	✓	40	€ 15.39	NR	●	8033408210285	
317-IK1157R-323220	32 x 32 x 20	4	✓	40	€ 15.05	NR	●	8033408210292	
317-IK1157R-323226	32 x 32 x 26	4	✓	40	€ 16.45	NR	●	8033408210308	
317-IK1157R-324032	32 x 40 x 32	1	✓	20	€ 24.79	NR	●	8033408210315	
317-IK1157R-402040	40 x 20 x 40	1	✓	20	€ 25.93	NR	●	8033408210322	
317-IK1157R-402640	40 x 26 x 40	1	✓	20	€ 27.55	NR	●	8033408210339	
317-IK1157R-403232	40 x 32 x 32	1	✓	20	€ 24.74	NR	●	8033408210346	
317-IK1157R-403240	40 x 32 x 40	1	✓	20	€ 29.21	NR	●	8033408210353	
317-IK1157R-404026	40 x 40 x 26	1	✓	20	€ 28.53	NR	●	8033408210360	
317-IK1157R-404032	40 x 40 x 32	1	✓	20	€ 30.61	NR	●	8033408210377	
317-IK1157R-KBDB	16 x 20 x 16 - CONF	1	✓	64	€ 6.21	NR	●	8033408209807	
317-IK1157R-KDBB	20 x 16 x 16 - CONF	1	✓	64	€ 6.30	NR	●	8033408209814	
317-IK1157R-KDBD	20 x 16 x 20 - CONF	1	✓	64	€ 6.68	NR	●	8033408209821	
317-IK1157R-KDDB	20 x 20 x 16 - CONF	1	✓	64	€ 7.02	NR	●	8033408209838	
317-IK1157R-KDED	20 x 26 x 20 - CONF	1	✓	32	€ 9.44	NR	●	8033408209845	
317-IK1157R-KEBB	26 x 16 x 16 - CONF	1	✓	56	€ 8.59	NR	●	8033408209883	
317-IK1157R-KEBE	26 x 16 x 26 - CONF	1	✓	56	€ 10.21	NR	●	8033408209890	
317-IK1157R-KEDB	26 x 20 x 16 - CONF	1		56	€ 9.23	NR	●	8033408209906	
317-IK1157R-KEDD	26 x 20 x 20 - CONF	1	✓	32	€ 9.65	NR	●	8033408209852	
317-IK1157R-KEDE	26 x 20 x 26 - CONF	1	✓	32	€ 10.55	NR	●	8033408209869	
317-IK1157R-KEED	26 x 26 x 20 - CONF	1		40	€ 11.52	NR	●	8033408209913	
317-IK1157R-KFBF	32 x 16 x 32 - CONF	1		32	€ 13.56	NR	●	8033408210032	
317-IK1157R-KFDF	32 x 20 x 32 - CONF	1	✓	32	€ 13.90	NR	●	8033408209876	
317-IK1157R-KFEE	32 x 26 x 26 - CONF	1		32	€ 15.79	NR	●	8033408209920	
317-IK1157R-KFEF	32 x 26 x 32 - CONF	1		32	€ 15.86	NR	●	8033408209937	
317-IK1157R-KFFD	32 x 32 x 20 - CONF	1		32	€ 15.52	NR	●	8033408209944	

