

Codice Dianflex: 201-30643

SCHEMA TECNICA
(Milano, Novembre 2012)



ARIASANA KIT AERO 360° 450g

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cristalli igroscopici in pastiglia bicolore bianca e azzurra (tab) da 450g per apparecchi assorbiumidità non elettrici. Aero 360° tab contiene cristalli ultra assorbenti in grado di catturare l'umidità in eccesso. Inoltre è caratterizzata da una nuova tecnologia brevettata che riduce in maniera sostanziale i cattivi odori, senza mascherarli. E' scientificamente dimostrato che la nuova tecnologia riduce i cattivi odori fino al 70%*.

Aero 360° tab è efficace fino a 3 mesi in uno spazio di 20m² (a seconda della temperatura e del livello di umidità) e, se usata con Aero 360° kit, è sino al 40% più efficiente**.

Aero 360° tab è disponibile nelle versioni Lavanda e Inodore e previene umidità, muffa, condensa, cattivi odori e distacco della tappezzeria.

CAMPI DI IMPIEGO

Aero 360° tab può essere utilizzata con la maggior parte di assorbiumidità presenti sul mercato. La tab è ideale per ambienti come cucina, bagno e camera da letto, oltre che nelle seconde case, nel seminterrato, in barca e anche in spazi mal isolati e con eccesso d'umidità. Per spazi più grandi, si consiglia di utilizzare usare 2 o più Aero 360° kit.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------|--|
| Materie prime | Cloruro di calcio in forma di pastiglia (tab) |
| Rendimento ideale | Si consiglia una ricarica tab da 450g per ambienti fino a 20m ² |
| Aspetto | Pastiglia (tab) compatta Bicolore, con foro centrale e superficie scanalata |

STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo la confezione integra va conservata in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura superiore a 0°C.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 18 mesi.

MODALITA' D'USO

Per aprire, esercitare una leggera pressione sul simbolo in alto dello sportellino del kit Aero 360°. Estrarre la ricarica dalla confezione evitando contatti con la pelle, inserirla nel kit posizionandone la parte in blu verso il basso e chiudere lo sportellino. Posizionare l'apparecchio nel luogo desiderato. Da questo momento entrerà in azione. Se si rende necessario toccare la tab, è consigliato indossare un paio di guanti.

Quando la ricarica si sarà esaurita, aprire il tappo di svuotamento laterale del kit e versare il contenuto nel WC. La tab può essere inserita anche nella maggior parte degli apparecchi assorbiumidità in commercio, inserendola al posto dei sali in busta.

NOTE

Attenzione: evitare il contatto della tab e del liquido prodotto con superfici dorate, cromate, con cuoio, tessuti e tappeti. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua corrente.

* dimostrato da test qualitativi e quantitativi, svolti presso un laboratorio esterno indipendente e in relazione al tipo di cattivo odore.

** rispetto agli standard Henkel

