

# NASTRI IN P.T.F.E



## Politetrafluoroetilene

### NASTRO PTFE STANDARD QUALITY:

Nastro di qualità in PTFE puro non sinterizzato, spessore costante di 0,076 mm. Usato per la sigillatura di filetti e raccordi idraulici. Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici e solventi.

APPLICAZIONE: applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spessori costanti.

PARAMETRI	SPECIFICHE
Misure	12 mm ( $\pm 0,1$ mm) x 12 m ( $\pm 0,5$ m)
	12 mm ( $\pm 0,1$ mm) x 25 m ( $\pm 0,5$ m)
	12 mm ( $\pm 0,1$ mm) x 50 m ( $\pm 0,5$ m)
	19 mm ( $\pm 0,1$ mm) x 12 m ( $\pm 0,5$ m)
	19 mm ( $\pm 0,1$ mm) x 25 m ( $\pm 0,5$ m)
	19 mm ( $\pm 0,1$ mm) x 50 m ( $\pm 0,5$ m)
	25 mm ( $\pm 0,2$ mm) x 12 m ( $\pm 0,5$ m)
	25 mm ( $\pm 0,2$ mm) x 50 m ( $\pm 0,5$ m)
Spessore nastro	0,076 mm $\pm 10$ %
Temperatura di esercizio	-60 °C ÷ +260 °C
Peso/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>
Norma di riferimento	BS7786
Pressione di esercizio	7 bar con acqua
	5 bar con gas
Pressione massima	16 Bar