

Codice Dianflex: 201-T007

# NASTRI IN P.T.F.E

Politetrafluoroetilene



**NASTRO PTFE PROFESSIONALE:**

Nastro di qualità in PTFE puro non sinterizzato, spessore costante 0,2 mm. Usato per la sigillatura di filetti e raccordi idraulici, in condizioni di uso gravoso, uso professionale e grandi sezioni di tubo > 2". Idoneo anche per il contatto con acqua e gas.

APPLICAZIONE: applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere spessori costanti. Idoneo per acqua potabile calda e fredda ed impianti a gas.

PARAMETRI	SPECIFICHE
Misure	12 mm (± 0,5 mm) x 12 m (± 0,5 m)
	19 mm (± 0,5 mm) x 12 m (± 0,5 m)
	19 mm (± 0,5 mm) x 15 m (± 0,5 m)
	25 mm (± 0,5 mm) x 12 m (± 0,5 m)
Spessore nastro	0,2 mm ± 10 %
Temperatura di esercizio	-60 °C ÷ +260 °C
Peso/m <sup>2</sup>	40 g/m <sup>2</sup>
Pressione d'esercizio	20 bar
Norma	BS 7786