Codice Dianflex: 244-HHRC050

Programmatori a corrente | Orbit®



HRC-050 con trasformatore esterno

Ref.	Descrizione
INMHRC05004IN	4 stazioni
INMHRC05006IN	6 stazioni

Funzioni

- Tempi di irrigazione da 1 a 240 min. per stazione con 1 minuto di incremento
- 2 programmi indipendenti
- 4 partenze per programma per un totale di 8 partenze giornaliere
- Scelta della programmazione ciclo irriguo settimanale, giorni pari o dispari oppure con intervalli da 1 a 32 giorni
- Avviamento manuale singola stazione o intero ciclo d'irrigazione
- Funzione rain-delay per poter ritardare un ciclo irriguo di 24, 48 o 72 ore
- Programma di soccorso che in assenza di programma attiva un ciclo d'irrigazione giornaliero con durata 10 min. per stazione
- Comando pompa o master valve
- Collegamento sensore

Caratteristiche tecniche

- Trasformatore esterno 220-24 Vac
- Posizionamento all'interno
- Massimo carico per stazione 1 solenoide da 220 mA con comando pompa o master valve
- 1 pila al litio (non fornite) mantiene in memoria il programma in caso di mancanza alimentazione
- Dimensioni H 165 mm, largh. 135 mm, prof. 45 mm

Rev. Dianflex: 07/2025