


Codice Dianflex: 333-B0200046



RACCORDO TRE PEZZI CURVO a 90° M con accoppiamento conico ad estremità maschio filettata G1 ed estremità portagomma per tubo G1

RACCORDO TRE PEZZI CURVO a 90°

0200046

[illegible]

Codice	G1	DN mm(inch)	D	H	H1	L(a)	E	L	K
0200046.000930	1"1/4	30 (1"3/16)	24,5	97	111	28	55	15	36
0200046.000935	1"1/4	35 (1"3/8)	28,5	114	102	35	59	15	38
0200046.000940	1"1/4	40 (1"9/16)	33	126	108	36	64	15	45
0200046.000950	1"1/4	50 (2")	42	139	128	35	83	15	45
0200046.001140	1"1/2	40 (1"9/16)	33	126	108	36	64	15,5	46
0200046.001150	1"1/2	50 (2")	42	139	128	35	83	15,5	45
0200046.001550	2"	50 (2")	42	147	128	35	83	16,5	56



Scheda Tecnica

Connessione interna	Accoppiamento conico
Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
Standard di connessione	La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi tabella Coppie di serraggio)

Standard di connessione	Portagomma per tubo DN
Pressione di esercizio	16 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C
Materiali	Poliammide (nylon 66) PA
Colori	Naturale

Coppie di serraggio

▼

Filettature - Threads - Filetts	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - <i>Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP</i>	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - <i>Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA</i>	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

Colore

▼