


Codice Dianflex: 333-B0200170



**BUCCHI**  
Fittings for  
plastic pipes and systems



FILTRO estremità femmina filettata G

## FILTRO

0200170

Codice	G	L(1)	H	E
0200170.000707	1"	17,5	43	70
0200170.000909	1"1/4	17,5	52	77
0200170.001111	1"1/2	17,5	57,5	83

## Disegni 3D



## Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.

<b>Pressione di esercizio</b>	16 bar a 20°C
<b>Temperatura massima di esercizio</b>	90°C
<b>Materiali</b>	Poliammide (nylon 66) PA
<b>Colori</b>	Naturale

## Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.

## Colore

