



Codice Dianflex: 333-B0200650



BUCCHI
Fittings for
plastic pipes and systems



MEZZO RACCORDO DIRITTO RIDOTTO estremità femmina ghiera mobile filettata G con guarnizione piana in EPDM e l'altra maschio filettata G1

MEZZO RACCORDO DIRITTO RIDOTTO FM

0200650

Codice	G	G1	D	L(1)	L	E	H
0200650.000503	3/4"	1/2"	14,5	11,5	13	33	43
0200650.000705	1"	3/4"	19,5	12	14,5	40,5	48
0200650.000907	1"1/4	1"	25	13	16	50,5	53,5
0200650.001109	1"1/2	1"1/4	32,5	13	19	55,5	58

Disegni 3D



Scheda Tecnica

Standard di connessione	Filettatura esterna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
-------------------------	--

Standard di connessione	Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1.
Standard di connessione	La Bucchi srl per la raccorderia filettata adotta come standard di connessione la ISO 228/1; al fine di migliorare la tenuta idraulica si è deciso di realizzare una propria normativa interna, basata su una filettatura che presenta una leggera conicità. Pertanto si fa presente che per garantire la tenuta idraulica dichiarata si prevede un leggero serraggio con una chiave che non genera la rottura del raccordo. (Vedi tabella Coppie di serraggio)
Pressione di esercizio	10 bar a 20°C
Temperatura massima di esercizio	90°C
Materiali	EPDM Poliammide (nylon 66) PA

Coppie di serraggio



Filettature - Threads - Filets	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Serraggio Max materiale PP - Max Tightening PP material - Serrage Max Matériel PP	2 Nm	3 Nm	6 Nm	8 Nm	10 Nm	15 Nm	20 Nm	25 Nm
Serraggio Max materiale PA - Max Tightening PA material - Serrage Max Matériel PA	3 Nm	5 Nm	8 Nm	10 Nm	12 Nm	17 Nm	30 Nm	35 Nm

Le coppie massime di serraggio indicate per i raccordi Bucchi dipendono dalle conformità delle filettature che fanno riferimento alle specifiche internazionali sulle filettature.