


Raccordi in acciaio a saldare

Codice Dianflex: 346-S503

RIDUZIONE CONCENTRICA - SS



CODICE	Ø (inch)	DN	DxD1 (mm)	L (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	peso (g)
RCA0003/007R	1"X3/4"	DN25x20	33.7x26.9	50	2,6	2,3	140
RCA0003/010R	1.1/4"X3/4"	DN32x20	42.4x26.9	50	2,6	2,3	180
RCA0003/011R	1.1/4"X1"	DN32x25	42.4x33.7	50	2,6	2,6	200
RCA0003/013R	1.1/2"X3/4"	DN40x20	48.3x26.7	64	2,6	2,3	240
RCA0003/014R	1.1/2"X1"	DN40x25	48.3x33.7	64	2,6	2,6	250
RCA0003/015R	1.1/2"X1.1/4"	DN40x32	48.3x42.4	64	2,6	2,6	260
RCA0003/018R	2"X1"	DN50x25	60.3x33.7	76	2,9	2,6	360
RCA0003/019R	2"X1.1/4"	DN50x32	60.3x42.4	76	2,9	2,6	380
RCA0003/020R	2"X1.1/2"	DN50x40	60.3x48.3	76	2,9	2,6	400
RCA0003/027R	3"X1.1/2"	DN80x40	88.9x48.3	90	3,2	2,6	850
RCA0003/028R	3"X2"	DN80x50	88.9x60.3	90	3,2	2,9	870
RCA0003/030R	4"X2"	DN100x50	114.3x60.3	100	3,6	2,9	1000
RCA0003/032R	4"X3"	DN100x80	114.3x88.9	100	3,6	3,2	1060

Caratteristiche

Norma UNI EN 10253

Raccordi in acciaio a saldare, ottenuti da tubo senza saldatura. Fondelli ottenuti da lamiera

Materiale

Acciaio al carbonio non legato, per impieghi generali, secondo UNI EN 1020
(classificazione degli acciai)

Grado di acciaio S235JR

Tubo senza saldatura, conforme UNI EN 10216

Certificato secondo EN 10204