



Codice 350-W7431

Categoria 3-50a

Prodotto

SMART PRESS CONTROL IKARO

INFORMAZIONI TECNICHE SMART CONTROLLER

Tensione alimentazione 100-240 V

Frequenza 50-60 HZ

Altezze diverse Si adatta automaticamente, regolando avvio/stop/pressione

Adatto per elettropompe da 0,1 - 3 HP (0,1 - 2,2 kW)

Protezione IP 65 Impermeabile (adatto anche per l'esterno)

Pressione max d'esercizio 10 bar

Prevalenza 100 m

Attacchi 1" maschio

Taratura 1-10 bar



INGOMBRO MASSIMO

CM L 13,5 x H 19 x P 8

VS

SMART CONTROLLER IKARO

CONTROL PRESS TRADIZIONALI

Pressione iniziale	0-10 bar	1.5 bar o 2.2 bar
Tensione di alimentazione	100-240V 50/60Hz	110V o 220V
Temperatura max d'esercizio	80°C	60°C
Impermeabile	Sì	No
Risparmio energetico	Controllo dei consumi a meno di 5W al giorno in modalità standby	30W al giorno
Livello di protezione	IP65	IP44
Altezze diverse	Si adatta automaticamente, regolando l'avvio, lo stop e la pressione iniziale.	Da impostare manualmente.
Protezione dalla mancanza d'acqua	Sì - e si avvia in automatico quando l'acqua è di nuovo in circolo	No

