

EURO

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

Codice Dianflex: 356-DEURO

EURO

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere.

Euro: corpo pompa in ghisa 200 UNI ISO 185.

Supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio AISI 304. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Albero rotore in acciaio AISI 304. Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.

Grado di protezione del motore IP44.

Grado di protezione della morsetteria IP55.

Classe di isolamento F.

Campo di funzionamento

da 10 a 120 litri/min. con prevalenza fino a 72 m.

Liquido pompato pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua.

Campo di temperatura del liquido

da 0°C a +35°C per uso domestico

(EN 60335-2-41)

da 0°C a +40°C per altri impieghi.

Massima pressione d'esercizio

8 bar (800 kPa).

Versione Euro Inox autoadescente

EURO

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				DATI IDRAULICI										N° GIRANTI	DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	Q.TÁ x PALLET		
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOM.		In A	Q=m³h															
				kW	HP		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8						6	7,2
EURO 30/30 M	60213202	1x230 V	0,71	0,55	0,75	3,3	46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3						4	1"	1"	12,7	28
EURO 30/50 M	60213201	1x230 V	0,83	0,55	0,75	3,8	42,5	40,2	38,2	36,2	33,8	30	24,8	19,5	14			3	1"	1"	11,7	28
EURO 40/50 M	60212484	1x230 V	1,11	0,85	1,15	4,8	57,5	55,3	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19			4	1"	1"	15,6	28