

FEKA**Codice Dianflex: 356-DFEKA**

POMPE SOMMERGIBILI PER ACQUE REFLUE, CHIARE, GRIGIE E METEORICHE



FEKA M-A

Pompe sommergibili adatte al drenaggio e al sollevamento di acque di scarico chiare, grigie o acque piovane in ambiti domestici e residenziali. Sono progettate per installazioni fisse o mobili e sono disponibili nelle versioni automatiche con interruttore galleggiante integrato o nelle versioni manuali senza galleggiante. Sono adatte al drenaggio di scantinati, cantine e garage allagati o per prevenire gli allagamenti se installate in pozzetti di raccolta di acque piovane. Possono essere utilizzate anche come pompe portatili in situazioni di emergenza per prosciugare l'acqua da locali allagati in presenza di fango, foglie o detriti. Le Feka sono state ridisegnate in occasione dei quarant'anni di commercializzazione, rendendole ancora più affidabili, resistenti e ergonomiche nell'utilizzo. La girante, il corpo pompa e la griglia di aspirazione sono in tecnopolimero, l'albero motore in acciaio inossidabile AISI 431 è adatto ad acque leggermente salate. Robuste e affidabili, hanno una triplice tenuta ad anelli in bagno d'olio e il motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile e rotore montato su cuscinetti a sfera sovradimensionati. Cavo e dado della girante trattati per prevenire la corrosione. Protezione termica incorporata in tutte le versioni monofase. Nuovo motore più efficiente e compatto. Tempo massimo di funzionamento a secco: 1 minuto. In conformità alla normativa europea EN 60335-2-41 per la pompa in utilizzo esterno è obbligatorio il cavo di alimentazione di 10 metri. Profondità minima di pescaggio:

- FEKA 600 MA: 175 mm

Campo di funzionamentoDa 1 m³/h a 16 m³/h con prevalenze fino a 7,5 m.**Liquido pompato**

Acque chiare, acque di scarico, acque reflue, acque piovane.

Passaggio libero 25 mm.**Campo di temperatura del liquido**

Da +0°C a +35°C per uso domestico.

Connessione di mandata Filettate 1" 1/4 GAS.**Direzione di mandata** Orizzontale o verticale.**Girante** Vortex in tecnopolimero.**Grado di protezione del motore** IP68.**Classificazione termica dell'isolamento del motore** F.**Tipo di cavo di alimentazione** H05RN-F.**Immersione massima** 7 metri.**Tipi di installazione possibili**

Fissa o mobile in posizione verticale.

YEARS
ANNIVERSARYNOVA
FEKA
Celebration

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI					DATI IDRAULICI							CAVO	PESO KG	Q.TÁ x PALLET
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	Q=m ³ /h	0	3	6	9	12	15			
				kW	HP		Q=l/min	0	50	100	150	200	250			
FEKA 600 M A 40th 05H05	60190343	1X230 V~	0,68	0,5	0,67	3,1	H (m)	8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9	5m H05	7	32

A: Automatica con galleggiante**M:** Monofase