



Codice

401-EV3

Categoria




4-01

Prodotto

SCALDACQUA VERTICALE MOD. ELUM

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scaldacqua elettrico cilindrico con caldaia vetrificata e scocca in plastica. Installazione verticale. Regolazione della temperatura tramite termostato integrato e regolazione autonoma. Classe energetica C. Potenza assorbita: 1,5 KW. Dotato di termometro, anodo di magnesio, resistenza elettrica, giunti dielettrici, valvola di sicurezza, tubo di scarico della valvola di sicurezza, cavo di alimentazione e spina e fissaggi. Finitura bianco opaco. Garanzia 2 anni.



NUMBER	30L	50L	80L
A(mm)	Ø 340	Ø 380	Ø 450
B(mm)	Ø 300	Ø 340	Ø 410
C(mm)	365	405	475
D(mm)	551	680	741
E(mm)	220	220	220



SMALTATURA VETROPORCELLANATA INTERNA



VALVOLA DI SICUREZZA INCLUSA



RESISTENZA SMALTATA



GIUNTI DIELETTRICI INCLUSI



ANODO DI MAGNESIO



FISSAGGI INCLUSI



REGOLAZIONE ESTERNA MANUALE



CAVO E SPINA INCLUSA

PROTEZIONE IPX4



CODICE	401-EV3-030	401-EV3-050	401-EV3-080
Volume nominale (L)	30	50	80
Capacità effettiva (L)	27	45	72
Installazione	Verticale		
Alimentazione	230V/50-60Hz/6,5A		
Protezione	IPX4		
Anodo di Mg (mm)	Integrato, 20x120		
Temperatura max d'esercizio	75±7°C		
Pressione max d'esercizio	8 bar		
Rivestimento interno	Smalto a polvere bagnata (spessore 200-500 µm) e rivestimento protettivo anticorrosione		
Rivestimento esterno	Serbatoio esterno in acciaio laminato a freddo. Scocca in plastica ABS e PP. Isolamento in poliuretano (Sp. 20mm).		
ErP	Profilo di carico: S Classe energetica: C	Profilo di carico: M Classe energetica: C	
Resistenza elettrica	1,5 KW. Integrata, smaltata, a flangia		
Range Temperatura	Termostato integrato: 30-75°C		
Display temperatura	Termometro frontale		
Interruttore termico	90-96°C		
Cavo alimentazione	Integrato: L. 1,5m con presa Shuko (tipo F)		
Componenti Scatola	Scaldacqua x1; Giunti dielettrici x2; Viti e tasselli di fissaggio; Manuale d'istruzioni x1; Certificato di garanzia (2Y) x1; Valvola di sicurezza (8 bar) x1; Tubo di scarico della valvola di sicurezza x1		
Misura imballo (cm)	39,5x36x60,5	43,5x40x73,6	50,5x47x79,6
Peso Netto (kg)	11,8	15	23,3
Peso Lordo (kg)	13,5	17,1	26,5