



Codice Dianflex: 409-FD..



DESCRIZIONE

Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero

NORME DI RIFERIMENTO	EN 1856-2	Camini Requisiti per camini metallici	Parte 2: condotti interni e canali da fumo metallici
-----------------------------	-----------	---	--

SPESSORE 0,7 mm

RANGE DI DIAMETRO (mm)	Ø120	Ø130	Ø150	Ø180
-------------------------------	------	------	------	------

PESO AL METRO LINEARE L.1000 (KG/M) (COMPENSIVO DI PACKAGING)	2,04	2,22	2,56	3,03
--	------	------	------	------

DESIGNAZIONE T600-N1-W-V2-L80070-G(800) M

DATI PRESTAZIONALI

CLASSE DI TEMPERATURA T600

CLASSE DI PRESSIONE 40 Pa (N1)

**CLASSE DI RESISTENZA ALLA
PERMEABILITÀ** W

**CLASSE DI RESISTENZA ALLA
CORROSIONE** V2

**RESISTENZA ALL'INCENDIO DA
FULIGGINE** 800 mm - Misurati

VERNICIATURA Smaltatura a polvere

CAMPI DI IMPIEGO Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi ≤600°C

COMBUSTIBILI AMMESSI



Legna

NOTIFIED BODY



RICICLAGGIO MATERIA PRIMA

