



Codice 413-DS1RUEM...

Categoria 4-13b

Prodotto

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT R32 SENSEAIR

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Unità esterne multi split Linea Sense Air R32 Dianclima. Le unità esterne multisplit sono abbinabili alle seguenti unità interne: 413-DS1RUIW, 413-DS1RUIMW, 413-DS1RUIMX, 413-DS1RUIMC e 413-DS1RUIMS. Per scheda tecnica e manuale visitare il nostro sito.

CODICE

413-DS1RUEM-214
413-DS1RUEM-214N
413-DS1RUEM-218
413-DS1RUEM-327
413-DS1RUEM-432



39 COMBINAZIONI MULTI

Abbinamento indicativo / Indicative combination

	unità interne
	a+b
413-DS1RUEM-214 413-DS1RUEM-214N	7K+7K
	7K+9K
	7K+12K
	9K+9K
	9K+12K
	unità interne
	a+b
413-DS1RUEM-218	9K+9K
	9K+12K
	9K+18K
	12K+12K

	unità interne		
	a+b	a+b+c	a+b+c+d
413-DS1RUEM-327	9K+9K	9K+9K+9K	
	9K+12K	9K+9K+12K	
	12K+12K	9K+9K+18K	
	9K+18K	9K+12K+12K	
	12K+18K	9K+12K+18K	
	18K+18K	12K+12K+12K	
413-DS1RUEM-432	9K+9K	9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
	9K+12K	9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
	12K+12K	9K+12K+12K	9K+9K+9K+18K
	9K+18K	9K+9K+18K	9K+9K+12K+12K
	12K+18K	9K+12K+18K	9K+12K+12K+12K
	18K+18K	12K+12K+12K	
		12K+12K+18K	



Codice Unità Esterna / Outdoor unit code		413-DS1RUEM-214	413-DS1RUEM-214N	413-DS1RUEM-218	413-DS1RUEM-327	413-DS1RUEM-432
Modello / Model		R32 14.000 BTU	R32 14.000 BTU	R32 18.000 BTU	R32 27.000 BTU	R32 32.000 BTU
Unità interne collegabili / Connectable indoor units		2	2	2	3	4
CAPACITÀ / CAPACITY						
Raffreddamento / Cooling	BTU/h	14000(4000~16500)	14000(4000~16500)	17400(4200~19100)	27000(9500~30000)	32000(10600~35000)
	W	4100(1200~4850)	4100(1200~4850)	5100(1230~5600)	7900(2800~8800)	9400(3100~10200)
	W	3600	3200	3800	5200	6800
Capacità a -10°C / Capacity at -10°C						
Riscaldamento / Heating	BTU/h	14700(4300~17800)	15350(4300~17800)	18000(4400~19600)	27000(8350~30000)	32000(8700~35000)
	W	4310(1250~5200)	4500(1250~5200)	5200(1290~5750)	7960(2450~8800)	9450(2550~10200)
	W	200	400	200	400	500
Riscaldamento di riserva / Back up heating						
RAFFREDDAMENTO / COOLING						
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class						
Consumo annuo / Annual consumption		A++	A++	A++	A++	A++
kWh/a		235	235	293	453	534
Pdesignc						
BTU/h		14000	14000	18000	27000	32000
W		4100	4100	5100	7900	9300
W/W		6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
SEER*						
EER		3.29	3.29	3.30	3.23	3.40
Corrente / Operating current		A	6.3(1.2~8.0)	7.5(1.3~10.5)	11.7(1.6~14.0)	14.1(1.8~17.0)
Assorbimento / Power input		W	1246(250~1560)	1269(250~1660)	2445(350~2850)	2765(410~3500)
RISCALDAMENTO (moderato) / HEATING (average)						
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class						
Consumo annuo / Annual consumption		A+	A+	A+	A+	A+
kWh/a		1330	1187	1400	1960	2555
Pdesignh						
BTU/h		13000	12300	13650	19100	25000
W		3800	3600	4000	5600	7300
W/W		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
SCOP*						
COP		3.71	3.71	3.90	3.71	3.71
Corrente / Operating current		A	5.9(1.1~8.0)	6.2(1.3~10.5)	10.1(1.9~14.0)	13.0(2.3~17.0)
Assorbimento / Power input		W	1159(230~1560)	1212(230~1660)	2145(420~2850)	2547(510~3500)
DATI ELETTRICI / ELECTRICAL DATA						
Alimentazione / Power supply		V/Hz/ph	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ	220-240V~/50HZ
Vollaggio / Voltage Range		V	165~265	165~265	165~265	165~265
SISTEMA REFRIGERANTE / REFRIGERATING SYSTEM						
Refrigerante / Refrigerant type			R32	R32	R32	R32
Carica / Charge		g	1100	1100	1500	2200
CO2 Equivalente / CO2 equivalent		tonn	0.743	0.743	1.013	1.485
Velocità della ventola esterna / Outdoor fan speed S/H/M/Low/Mute		rpm	1000	1000	850	850
Consumo ventola esterna / Outdoor fan motor output		W	≤33	≤33	≤85	≤120
Altro / Others						
Rumorosità / Sound power		dB(A)	65	65	67	70
Dimensioni Prodotto / Product dimensions L x A x P / W x H x D		mm	853×602×349	853×602×349	920×699×380	990×910×340
Peso Netto / Net weight		kg	31	29	31	42
Dimensioni Imballaggio / Packing dimensions L x A x P / W x H x D		mm	890×628×385	890×628×385	960×732×400	1030×950×430
Peso Lordo / Gross weight		kg	33	31	45	80
Valvola alta e bassa pressione / High & low pressure valve		Liquido / Liquid	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")
		Gas	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")