


COMBI 1

TERMOACCUMULATORE PER ACQUA DI RISCALDAMENTO CON ACCUMULO A.C.S IN POLYWARM®



IMPIEGO

Accumulo di acqua calda di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (ACS).

MATERIALI E FINITURE

Accumulo tecnico: acciaio al carbonio, esternamente verniciato ed internamente non trattato.

Accumulo ACS: Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW - W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

INFORMAZIONI TECNICHE

Progettato per impianti alimentati anche da più sorgenti termiche non idraulicamente separate (es. generatore a biomassa, generatore convenzionale, pompa di calore). Il termoaccumulatore COMBI 1 offre elevate prestazioni lato riscaldamento limitando le interruzioni del generatore, la fumosità delle emissioni e le condense corrosive. Parallelamente si ottengono ottime produzioni di ACS.

COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.

MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501). Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio a catena

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI

Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.



RIVESTIMENTO ACS in POLYWARM®



MODELLI IN PRONTA CONSEGNA



Configuratore energetico per etichetta ErP on-line

COMBI 1 WB

Modello	Coibentazione RIGIDA		ACCUMULO A.C.S		CLASSE ENERGETICA
	CODICE	CODICE DIANFLEX [lt]	Volume [lt]	Superficie [m²]	
500	3270162314001		99	1,1	C
600	3270162314002	415-CTA1-570	146	1,3	C
800	3270162314003	415-CTA1-800	191	1,6	B
1000	3270162314004		226	1,8	C
1500	3270162314005		412	2,5	C
2000	3270162314006		566	3,1	B



COMBI 1 WC

Modello	Coibentazione MORBIDA SMONTABILE		ACCUMULO A.C.S		CLASSE ENERGETICA
	CODICE		Volume [lt]	Superficie [m²]	
800	3270162284012		191	1,6	C
1000	3270162284013		226	1,8	C
1500	3270162284014		412	2,5	C
2000	3270162284015		566	3,1	C



PER MODELLI INOX - VEDI SEZIONE BOLLITORI INOX

ACCESSORI

Termometro con pozzetto

CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi



Anodo a catena (connessione 3/4")

CODICE	Per modelli
5200000041007	800÷2000
5200000041016	500,600
N° 2 anodi a catena con tappo isolato + guarnizione	



Kit collegamento termoaccumulatori

CODICE	Connessione
5006170001001	1" 1/2
Kit estensibile (200 ÷ 400 mm) in acciaio inox	

