

COMBI 2

TERMOACCUMULATORE PER ACQUA DI RISCALDAMENTO
CON ACCUMULO A.C.S IN POLYWARM E 1 SCAMBIATORE FISSO



IMPIEGO

Accumulo di acqua calda di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (ACS).

MATERIALI E FINITURE

Accumulo tecnico: acciaio al carbonio, esternamente verniciato ed internamente non trattato.

Accumulo ACS: Acciaio rivestito in Polywarm® (certificazioni ACS - SSICA - DVGW - W270) idoneo per acqua potabile ai sensi del D. M. n. 174 del 06.04.04

SCAMBIATORE DI CALORE:

1 scambiatore di calore fisso in acciaio al carbonio.

INFORMAZIONI TECNICHE

Progettato per impianti alimentati anche da più sorgenti termiche non idraulicamente separate (es. generatore a biomassa, generatore convenzionale, pompa di calore). Il termoaccumulatore COMBI 2 offre elevate prestazioni lato riscaldamento limitando le interruzioni del generatore, la fumosità delle emissioni e le condense corrosive. Parallelamente si ottengono ottime produzioni di ACS.

COIBENTAZIONE

RIGIDA: poliuretano espanso ad elevato isolamento termico.

MORBIDA SMONTABILE: fibra di poliestere NOFIRE® riciclabile ad elevato isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0 (EN 13501). Rivestimento esterno in PVC.

PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio a catena

GARANZIA

5 anni (vedi condizioni generali di vendita)

ACCESSORI E RICAMBI


Per l'elenco completo consultare la relativa sezione.



RIVESTIMENTO ACS
in POLYWARM®



cordivari.it/erp



Configuratore energetico
per etichetta ErP on-line



COMBI 2 WB

Modello	Coibentazione RIGIDA		ACCUMULO A.C.S		SCAMBIATORE FISSO		CLASSE ENERGETICA
	CODICE	CODICE DIANFLEX	Volume [lt]	Superficie [m²]	Volume [lt]	Superficie [m²]	
500	3270162314101		99	1,1	11,5	1,9	C
600	3270162314102	415-CTA2-570	146	1,3	18	2,8	C
800	3270162314103	415-CTA2-800	191	1,6	20	3,1	B
1000	3270162314104		226	1,8	24	3,7	C
1500	3270162314105		412	2,5	32	4,9	C
2000	3270162314106		566	3,1	35	5,4	B



COMBI 2 WC

Modello	Coibentazione MORBIDA SMONTABILE		ACCUMULO A.C.S		SCAMBIATORE FISSO		CLASSE ENERGETICA
	CODICE		Volume [lt]	Superficie [m²]	Volume [lt]	Superficie [m²]	
800	3270162284112		191	1,6	20	3,1	C
1000	3270162284113		226	1,8	24	3,7	C
1500	3270162284114		412	2,5	32	4,9	C
2000	3270162284115		566	3,1	35	5,4	C

ACCESSORI


Termometro con pozzetto

CODICE
5032240000107
Confezione da 5 pezzi



Anodo a catena (connessione 3/4")

CODICE	Per modelli
5200000041007	800÷2000
5200000041016	500,600
N° 2 anodi a catena con tappo isolato + guarnizione	



Kit collegamento termoaccumulatori

CODICE	Connessione
5006170001001	1" 1/2
Kit estensibile (200 ÷ 400 mm) in acciaio inox	

