

Codice	Alt. H (mm)	Lungh. L (mm)	Int. I (mm)	Prof.	N. tubi	Resa Δt 50 °C 75/65-20		Resa Δt 40 °C W	Resa Δt 30 °C W	Resa Δt 20 °C W	Esp. n	Peso (kg)	Cont. acqua (l)	Resistenza * elettrica	
						W	cromato W							W	cromato W
Versione bianca, colorata o cromata															
OSDRxxy17064000	691	400	350	30	13	261	176	199	140	84	1,215	4,5	2,7	300	-
OSDRxxy17064500	691	450	400	30	13	286	192	218	154	91	1,216	4,9	2,9	300	200
OSDRxxy17065000	691	500	450	30	13	311	208	237	167	99	1,217	5,3	3,1	300	200
OSDRxxy17065500	691	550	500	30	13	337	224	257	181	108	1,217	5,7	3,3	300	200
OSDRxxy17066000	691	600	550	30	13	362	240	276	194	116	1,218	6,1	3,5	400	300
OSDRxxy12094500	961	450	400	30	17	385	262	293	206	123	1,221	6,6	3,8	400	300
OSDRxxy12095000	961	500	450	30	17	419	280	319	224	133	1,222	7,1	4,1	400	300
OSDRxxy12096000	961	600	550	30	17	488	329	371	261	155	1,223	8,2	4,6	400	300
OSDRxxy17114000	1186	400	350	30	22	428	312	326	229	136	1,223	7,7	4,6	400	300
OSDRxxy17114500	1186	450	400	30	22	471	341	358	252	149	1,224	8,4	4,9	400	300
OSDRxxy17115000	1186	500	450	30	22	513	361	390	274	163	1,225	9,1	5,3	400	300
OSDRxxy17115500	1186	550	500	30	22	556	398	423	297	176	1,226	9,7	5,6	400	300
OSDRxxy17116000	1186	600	550	30	22	598	431	455	320	189	1,227	10,4	5,9	700	400
OSDRxxy12164000	1591	400	350	30	29	579	434	440	308	188	1,234	9,9	5,7	700	300
OSDRxxy12164500	1591	450	400	30	29	638	448	484	339	193	1,236	10,8	6,2	700	400
OSDRxxy12165000	1591	500	450	30	29	697	488	528	370	211	1,239	11,6	6,6	700	400
OSDRxxy12165500	1591	550	500	30	29	755	529	573	401	228	1,241	12,5	7,0	700	500
OSDRxxy12166000	1591	600	550	30	29	814	567	617	431	245	1,243	13,4	7,5	700	500
OSDRxxy12167500	1591	750	700	30	29	990	686	671	472	296	1,250	15,9	8,9	1000	700
OSDRxxy12184000	1771	400	350	30	33	647	433	529	344	209	1,234	11,2	6,5	600	400
OSDRxxy12184500	1771	450	400	30	33	713	476	584	380	230	1,234	12,2	7,0	700	400
OSDRxxy12185000	1771	500	450	30	33	780	522	638	415	252	1,234	13,2	7,5	700	400
OSDRxxy12185500	1771	550	500	30	33	847	560	693	451	274	1,234	14,2	8,0	1000	500
OSDRxxy12186000	1771	600	550	30	33	913	615	747	484	295	1,234	15,2	8,5	1000	500
OSDRxxy12187500	1771	750	700	30	33	1113	754	911	594	360	1,234	18,1	10,1	1000	700

y = 0 : bianco / y = 9 : colorato / y = 1 : cromato

Prezzo versione bianca. Per consultare la gamma colori disponibile e i relativi sovrapprezzi si vedano le informazioni generali in fondo al catalogo
Il sovrapprezzo del cromato è pari all' 85%

* Resistenza elettrica massima applicabile nei kit di resistenza elettrica

Codici - scelta degli attacchi (standard, centrali)

xx = CL >> attacchi normali
xx = AD >> attacchi centrali int. 50 mm

Ad esempio: OSDRL017116000 = Fantasia Linea bianco H1186, L600, attacchi normali
OSDRAD917116000 = Fantasia Linea colorato H1186, L600, attacchi centrali

SCHEMA ABBINAMENTO COLORI

PRODOTTO	MENSOLE DI SERIE
bianco	bianche
colorato	cromate
cromato	cromate



Ricambi

Mensole



Mensole XT B
fornite nell'imballo

Cod. ricambio 550S004500 (bianche)

Cod. ricambio 550S003800 (cromate)

Caratteristiche

Versioni speciali

- Fantasia Linea elettrico: disponibile
- Kit di elettrificazione (per uso misto) disponibile su richiesta: kit con interruttore on/off (classe 1) e spina Schuko; kit con termostato ambiente analogico (classe 2) o digitale (classe 2) e telecomando (disponibile anche kit con sola resistenza) - le potenze massime del kit per ogni misura sono indicate nella tabella nella pagina affianco
- Prodotto cromato: disponibile
- Versione colorata: disponibili versioni colorate su ordinazione con modifica al codice di ordinazione (per colori disponibili vedere cartella colori e sovrapprezzi alla fine del Listino)
- Possibilità di allacciamento monotubo (vedere pagina indicazioni tecniche): sì
- Attacchi centrali: disponibile versione con attacchi centrali (interasse 50 mm) da 1/2" filetto interno
- Attacchi laterali: non sono disponibili
- Kit mensole attacco a bandiera non disponibile
- Valvola e detentore non inclusi nella fornitura, sono da ordinare separatamente



Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

- Tubi dritti diametro 22 mm
- Collettori ovali 40 x 30 mm
- Passo 45 mm
- Pressione massima di esercizio = 10 bar
- Pressione di prova = 13 bar
- Temperatura massima d'esercizio = 110 °C
- Per le certificazioni NF consultare il sito www.certita.fr (TB E2 CS P5 VL)

Attacchi e fornitura di serie

- 3 attacchi da 1/2", filetto interno (due attacchi inferiori perpendicolari alla base dei collettori, uno perpendicolare in alto)
- Un tappo sfiato da 1/2" incluso nella fornitura
- Kit di 3 mensole incluse nell'imballo

