



CEMENTO BIANCO

Il cemento bianco è utilizzato come legante idraulico per la fabbricazione di calcestruzzo, malte, intonaci, etc. Il cemento bianco ha un utilizzo industriale e professionale.

				/ UM
201-4024-01	1 kg	1		1,69
201-4024-05	5 kg	1		7,67



201-4025



CEMENTO RAPIDO

Miscela di cementi grigi, inerti quarziferi e additivi speciali in grado di sviluppare resistenze meccaniche elevate in intervalli di tempo molto brevi e con minimi ritiri. Campi di applicazione: Bloccaggio senza armature di telai, infissi, pali, tubazioni, prese e cavi elettrici all'interno e all'esterno; rapide riparazioni di murature degradate; stuccature di fessure o crepe negli intonaci; come accelerante di presa per le normali malte di cantiere quando c'è pericolo di gelo.

				/ UM
201-4025-01	1 kg	1		1,64
201-4025-05	5 kg	1		7,67



201-4026



STUCCO IN PASTA

Stucco in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all'acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti. Stato fisico: pastoso.

				/ UM
201-4026-02	0,25 kg	1		1,30
201-4026-05	0,5 kg	1		1,84



201-4027



COLLA PER PIASTRELLE

Impasto adesivo, per l'incollaggio di piastrelle ceramiche su malte e intonaci cementizi. Ottima lavorabilità e perfetta adesione. Non utilizzare al di sotto di +5°C.

Barcode	Weight	Boxes	Price / UM
201-4027-01	1 kg	1	1,64
201-4027-05	5 kg	1	7,35



201-4028



GESSO SCAGLIOLA

Per la realizzazione di intonacatura e lisciatura di superfici interne. Viene utilizzata per opere di restauro e ripristino monumentale. E' ideale per sigillature, riparazioni, stampi e calchi. Tempo di lavorazione limitata. Finitura a base di gesso. Colore Bianco.

Barcode	Weight	Boxes	Price / UM
201-4028-01	1 kg	1	1,38
201-4028-05	5 kg	1	5,99



201-4029



SABBIA

Sabbia silicea naturale di fiume, essiccata e selezionata. Ideale per la realizzazione di malte per piccoli interventi, quali stuccature, intonacature, piccole riparazioni, sigillatura dei giunti di piastrelle ceramiche fughe ecc. Altri usi: Data l'elevata durezza, la forma sferoidale e l'assenza di polveri fini, questo prodotto è particolarmente indicato nella sabbatura ad aria o ad umido di superfici metalliche, murature, manufatti ecc.

Barcode	Weight	Boxes	Price / UM
201-4029-05	5 kg	1	5,04





DISINCROSTANTE AD ALTO POTENZIALE DECALC

Toglie le incrostazioni di calcare e ferrose da tubazioni, caldaie, scambiatori di calore, pompe, vasche, manufatti e macchinari. Ripristina lo scambio termico ideale per la pulizia delle caldaie. Il DECALC si distingue dai comuni acidi disincrostanti perché grazie all'elevato contenuto di specifici inibitori, non è corrosivo durante l'azione disincrostante.

Barcode	Volume	Carton	Yellow Circle	/ UM
201-353	5 lt	1		15,73
201-353-10	10 lt	1		23,21

