

termocamini, stufe pellet, caldaie biomassa

412-DKBIOESC



TERMOCAMINO ERMES BIO CON SCAMBIATORE


Termocamino Ermes + Bruciatore Bio. Il sistema permette di bruciare la maggior parte dei combustibili vegetali in forma granulare e pellettizzata, consentendo all'utente la gestione automatica di tutte le fasi di funzionamento del termocamino. Capienza serbatoio 70kg. Per ulteriori info richiedere brochure tecnica.

Modello	Configurazione	Quantità	Prezzo / UM
412-DKBIOESC-DX	Attacco destro	1	7.925,68
412-DKBIOESC-SX	Attacco sinistro	1	7.925,68



DIANKAMIN PLUS

412-DKZ01



BRUCIATORE BIO PER TERMOCAMINO ERMES

Gruppo bruciatore più deposito biomassa (pellet, nocciolino di olive, guscio nocciole) completo di motore azionamento coclea, ventilazione, cablaggi elettrici e centralina elettronica di regolazione. Compatibile con i termocamini ERMES.

Modello	Configurazione	Quantità	Prezzo / UM
412-DKZ01	-	1	4.096,85



DIANKAMIN PLUS

412-DKZENOSC



TERMOCAMINO 25KW ZENO CON SCAMBIATORE

Design moderno. Potenza termica nominale resa dall'acqua 13,8 kW; resa all'ambiente 5,0 kW; rendimento 75%; massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1,5 bar. Porta saliscendi con scorrimento silenzioso e apertura ad anta. Vetroceramico resistente a 660°C. Comando aria comburente totalmente regolabile. Corpo caldaia in lamiera d'acciaio al carbonio. Piano fuoco in refrattario resistente alle alte temperature.

Modello	Configurazione	Quantità	Prezzo / UM
412-DKZENOSC	kW 25	1	3.292,80



DIANKAMIN PLUS

termocamini, stufe pellet, caldaie biomassa

412-DKZGRE



**TERMOCAMINO 25KW ZENO MOD. GRECIA
SENZA SCAMBIATORE**

Design moderno. Potenza termica nominale resa dall'acqua 13,8 kW; resa all'ambiente 5,0 kW; rendimento 75%. Contenuto d'acqua L 55. Massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1,5 bar. Porta con apertura a bandiera e chiusura magnetica. Vetroceramico resistente a 660°C. Comando aria comburente totalmente regolabile. Corpo caldaia in lamiera d'acciaio al carbonio. Piano fuoco in refrattario resistente alle alte temperature. Fercacenerie estraibile.

				/ UM
412-DKZGRE	kW 25	1	2.412,16	



412-PCATH



**CALDAIA COMPATTA A PELLETT NOCCIOLINO
ATHENA**

Pratica caldaia certificata EN 303:5 in classe 5. Accensione automatica con candele, coibentazione interna su tutte le superfici, display touch screen, turbolatori di serie, camera di combustione in acciaio, ampio serbatoio, alto rendimento, interfaccia idraulica semplice. Uscita fumi Diam. 100 mm. Dimensioni: L. 600 x H. 1380 x P. 715 mm. Peso 350 kg. Versione 24 kW Volume riscaldamento 590 m³. Versione 31 kW Volume riscaldamento 730 m³.

				/ UM
412-PCATH-24	24 kW	1	7.353,73	
412-PCATH-31	31 kW	1	7.598,85	



412-PSDIA



**TERMOSTUFA IDRO A PELLETT NOCCIOLINO
DIANA 15 KW**

Termostufa Idro ventilata con rivestimento frontale in vetro. Ventilazione superiore disattivabile. Doppia porta con chiusura di sicurezza. Serbatoio ermetico. Collegamento semplice all'impianto. Classe 5 - EN 14785. Uscita fumi Diam. 80 mm. Dimensioni: L. 600 x H. 1161 x P. 590 mm. Peso 310 kg.

				/ UM
412-PSDIA-15	15 kW	1	6.128,11	



termocamini, stufe pellet, caldaie biomassa

412-PSVEN



**TERMOSTUFA IDRO A PELLETT NOCCIOLINO
VENUA**

Termostufa ventilata con top in ceramica ed angolari in acciaio verniciato. Dotata di: accensione automatica, programmazione settimanale e giornaliera, ventilazione superiore, serbatoio a chiusura ermetica, camera di combustione in refrattario. Classe 5 - EN 14785. Disponibile nelle versioni: 15 kW Volume di riscaldamento m3 320 / 20 kW Volume di riscaldamento m3 435 / 24 kW Volume di riscaldamento m3 485 / 31 kW Volume di riscaldamento m3 657. Peso 310 kg.

412-PTDEM



TERMOCAMINO A LEGNA DEMETRA KW 25

Termocamino a legna estremamente compatto. Nuova apertura a bandiera a chiusura magnetica. Vetroceramico resistente a 660°C. Comando aria comburente totalmente regolabile. Corpo caldaia in lamiera d'acciaio al carbonio. Piano fuoco in mattoni refrattari. Fermanaceneri estraibili. Sistema ACS, acqua calda sanitaria per tutta la casa. Potenza termica nominale 25 kw. Volume riscaldamento m3 450.

				/ UM
412-PTDEM-25	25 kW	1	3.173,12	



412-SSV25



CALDAIA A PELLETT VIVA 22 KW

Caldaia a pellet per locale tecnico, potenza termica nominale 22 KW. Completa di vaso di espansione, circolatore, valvola di sicurezza, centralina elettronica, pressostato, termostato a riarmo manuale, turbolatori con pulizia meccanica manuale. Crogiuolo in acciaio inox. Diametro uscita fumi da 100 mm. Dimensioni: Altezza 1240 mm - Larghezza 635 mm - Profondità 655 mm. Classe 5.

				/ UM
412-SSV25-R	22 kW - Solo Riscaldamento	1	6.323,49	



termocamini, stufe pellet, caldaie biomassa

412-ST240



BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA CON PRODUZIONE ACS

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1120 x 700 x 530. Peso 210 kg. Potenza termica al focolare 24,00 Kw. Acqua calda sanitaria 11/l min a 50°C. Serpentina in acciaio inox immersa nell'acqua tecnica della termostufa. Classe 5.

				/ UM
412-ST240	24 kW	1	5.968,00	



412-ST241



BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA SOLO RISCALDAMENTO

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1120 x 700 x 530. Peso 210 kg. Potenza termica al focolare 24,00 Kw. Classe 5.

				/ UM
412-ST241	24 kW	1	5.968,00	



412-ST350



BIOCALDAIA 34KW MOD. ENEA CON PRODUZIONE ACS

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1200 x 850 x 530. Peso 275 kg. Potenza termica al focolare 34,00 Kw. Serpentina in acciaio inox immersa nell'acqua tecnica della termostufa.

				/ UM
412-ST350	34 kW	1	7.069,52	



termocamini, stufe pellet, caldaie biomassa

412-ST351



BIOCALDAIA 34KW MOD. ENEA SOLO RISCALDAMENTO

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per la gestione e programmazione. Dimensioni HxLxP mm 1200 x 850 x 530. Peso 275 kg. Potenza termica al focolare 34,00 Kw.

				/ UM
412-ST351	34 kW	1	7.069,52	




412-TAC30



TERMOCALDAIA CAMINO MODELLO CAIRO KW 30

Il termocamino modello CAIRO 30 Kw è idoneo al fabbisogno termico di un appartamento di circa 140 metri quadri ed ha una portata di acqua sanitaria di 11 lt al minuto, mediante scambiatore in acciaio AISI 316L laterale ed estraibile per qualsiasi inconveniente. Essendo costruiti con un sistema di barriera d'aria, non hanno bisogno di valvole di tiraggio nelle canna fumaria. Peso kg 324. Contenuto acqua in caldaia lt 115. Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

				/ UM
412-TAC30-NE	Nero	1	4.105,14	
412-TAC30-RA	Rame	1	4.105,14	




412-TAC35



TERMOCALDAIA CAMINO MODELLO CAIRO KW 35

Il termocamino modello CAIRO 35 Kw è idoneo al fabbisogno termico di un appartamento di circa 180 metri quadri ed ha una portata di acqua sanitaria di 11 lt al minuto, mediante scambiatore in acciaio AISI 316L laterale ed estraibile per qualsiasi inconveniente. Essendo costruiti con un sistema di barriera d'aria, non hanno bisogno di valvole di tiraggio nelle canna fumaria. Peso kg 346. Contenuto acqua in caldaia lt 122. Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

				/ UM
412-TAC35-NE	Nero	1	4.405,13	
412-TAC35-RA	Rame	1	4.405,13	



termocamini, stufe pellet, caldaie biomassa

412-TACBIO



TERMOCAMINO + BRUCIATORE MOD. CAIRO BIO

Portata di acqua sanitaria di 11 lt al minuto, mediante scambiatore in acciaio AISI 316L laterale ed estraibile per qualsiasi inconveniente. Essendo costruiti con un sistema di barriera d'aria, non hanno bisogno di valvole di tiraggio nelle canne fumarie. Con Gruppo bruciatore più deposito biomassa (pellet, nocciolino di olive, guscio nocciole) completo di motore azionamento coclea, ventilazione, cablaggi elettrici e centralina elettronica di regolazione.

				/ UM
412-TACBIO-30NE	30 kW - Nero	1	6.789,27	
412-TACBIO-30RA	30 kW - Rame	1	6.789,27	
412-TACBIO-35NE	35 kW - Nero	1	7.089,26	
412-TACBIO-35RA	35 kW - Rame	1	7.089,26	



412-TFH29

**TERMOCALDAIA CAMINO SERIE AMERICA
MODELLO FASHION 29K**



Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

				/ UM
412-TFH29-NE	Nero	1	3.297,78	
412-TFH29-RA	Rame	1	3.297,78	



412-TPA25

**TERMOCALDAIA CAMINO SERIE EUROPA
MODELLO PARIGI 26K**



Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

				/ UM
412-TPA25	26.000 Kal. Attacco Dx	1	2.776,89	
412-TPA25-SX	26.000 Kal. Attacco Sx	1	2.776,89	




termocamini, stufe pellet, caldaie biomassa

412-TPA35



**TERMOCALDAIA CAMINO SERIE EUROPA
MODELLO PARIGI 35K**

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.



				/ UM
412-TPA35	35.000 Kal. Attacco Dx	1	3.137,68	
412-TPA35-SX	35.000 Kal. Attacco Sx	1	3.137,68	




412-TPR26



**TERMOCALDAIA CAMINO SERIE NEW EUROPA
MODELLO PRAGA 26K**

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.



				/ UM
412-TPR26-NE	Nero Attacco Dx	1	2.776,89	
412-TPR26-NESX	Nero Attacco Sx	1	2.776,89	
412-TPR26-RA	Rame Attacco Dx	1	2.776,89	
412-TPR26-RASX	Rame Attacco Sx	1	2.776,89	



412-TPR35



**TERMOCALDAIA CAMINO SERIE NEW EUROPA
MODELLO PRAGA 35K**

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.





				/ UM
412-TPR35-NE	Nero Attacco Dx	1	3.294,55	
412-TPR35-NESX	Nero Attacco Sx	1	3.294,55	
412-TPR35-RA	Rame Attacco Dx	1	3.294,55	
412-TPR35-RASX	Rame Attacco SX	1	3.294,55	





CATTURA - CENERE ELETTRICO DIANKAMIN

Cattura cenere con motore 800 Watt, capacità serbatoio: 18 litri, fusto in acciaio, tubo flessibile in metallo: 1.6 mt, lancia in alluminio: 20 cm; Filtro Hepa resistente al calore, coprifiltro. Lunghezza cavo: 4.5 mt, Peso: 3.1 Kg, Alimentazione: 220-240V - 50 Hz.

				/ UM
412-E500	800 Watt	1		74,70

