

**DIANFLEX®**

*...simili a nessuno.*




NOVITÀ  
**NOVITÀ**

20  
19



# nuovi arrivi 2019



codice 353-4...

## SELEZIONE PRODOTTI PER CALDAIA









LT=Att. Laterale









360=Att. Girevole 360°



OR= Att. sup. orizzontale

353-402		DOSATORE DI POLIFOSFATI CON BY PASS 1/2 CARTUCCIA				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	Attacchi: 1/2"	1		50,55		
	<p>Dosatore di polifosfati Dosafer SG/ECO con By-Pass. Per installazioni: su tubazione a muro o sotto la caldaia orizzontali/verticali. Vaso: policarbonato atossico. Corpo ottone nichelato. P.E. Max: 3,5 bar. T.E. max: 45°C. Attacchi: 1/2" con raccordo girevole 90°. Portata: 1,5 mc/h. Autonomia ricarica: 20 mc/h. Fornito senza ricarica.</p>					
353-403		RICARICA DI POLIFOSFATI				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
B	conf. 6 pz da 80 g/cad	1		10,44		
S	conf. singola 80 gr	1		1,30		
	<p>Ricariche per dosatori di polifosfati. Pronte all'uso con funzione anticalcare - anticorrosivo compatibile con tutti i modelli di dosatori in commercio. Garantisce un dosaggio corretto e risponde alle norme e direttive CEE inerenti le acque destinate al consumo umano Contiene E450 80% - E339 20%. D.M. 7 del 07 febbraio 2012, N. 25 (che abroga il D.M. 443/90). Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua des</p>					
353-404		NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	Attacchi a string. D. 20 mm	1		43,48		
	<p>Neutralizzatore di condensa acida per caldaie. Per installazioni: verticali / diagonali con inclinazione max 3° - 5° per scarico completo. Per caldaie fino a 70 Kw. Attacchi a stringere D. 20 mm. P.E.max: 3 bar. T.E. max: 80 °C. Dimensioni: L. 220 mm. Diametro: 55 mm. Durata 12 mesi. Portata 2 l/h.</p>					
353-405		DEFANGATORE CICLONICK				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	Attacchi 3/4"	1		97,47		
	<p>Il defangatore magnetico sottocaldaia consente di eliminare sporco e detriti dal fluido termovettore che circola all'interno degli impianti di riscaldamento. Tecnologia ciclonica: il fluido termovettore viene fatto ruotare ad alta velocità in una camera interna opportunamente sagomata, facendo confluire tutti i detriti nel serbatoio di raccolta del defangatore. Corpo e tappo poliammide PA66 + 30% FV (PA66GF30). Tenute idrauliche EPDM. Magneti 2 magneti in n</p>					
353-410		KIT SALVA CALDAIA "MEDIUM CLEAN"				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	-	1		177,56		
	<p>Il kit include: 1 dosatore di polifosfati Dosafer SG/eco; 1 ricarica di polifosfati 80 gr; 1 neutralizzatore di condensa acida Condenstop2; 1 Defangatore magnetico sottocaldaia Ciclonik.</p>					
353-411		KIT SALVACALDAIA CONDENSAZIONE D2				
Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode	
	-	8		195,39		
	<p>Kit per la protezione completa della caldaia e del circuito di riscaldamento. Contiene: - Defangatore magnetico FDM-1P; - Neutralizzatore di condensa acida delle caldaie a condensazione NEUTRAL MINI; - Dosatore proporzionale di polifosfato in povere DOSAPLUS 2 .</p>					

353-412		KIT RINNOVA CALDAIA					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			-	1		177,63	
		<p>Per la protezione e manutenzione della caldaia. Contiene: - Defangatore magnetico FDM-1P Raccoglie le impurità presenti nell'impianto, impedendone la circolazione all'interno di esso; - Liquido disincrostante AFIOX 5 LT disgrega e rimuove morchie, fanghi e calcare; - Inibitore di corrosione con battericida AFICLEAN 1 LT, ostacola la formazione d'incrostazioni e previene l'erosione.</p>					
353-413		DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO DOSAMAX BLU					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			Att. 1/2"	1		42,63	
		<p>Dosatore proporzionale di polifosfato dotato di comodi attacchi a ghiera per il collegamento all'impianto idraulico. La flangia Venturi consente rotazioni a passi di 90°. Il vaso è blu, il colore che filtra più di ogni altro la luce e che ostacola la proliferazione batterica al suo interno. Portata massima 1,5 m3/h. Pressione di esercizio 3,5 bar. Pressione di collaudo 28 bar. Perdite di carico 0,2 bar. Temperatura di impiego max 45°C. Ricarica in dotazione. Autonomi</p>					
353-414		DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO DOSAMAX BLU STOP					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			Att. 1/2"	1		46,18	
		<p>Dosatore proporzionale di polifosfato dotato di comodi attacchi a ghiera per il collegamento all'impianto idraulico. Versione STOP munita di una valvola di deviazione del flusso (By-Pass) che scorrendo morbidamente su un binario a doppio O-ring, permette l'interruzione del flusso d'acqua all'interno del dosatore per consentire la ricarica dei polifosfati in maniera semplice, pulita e totalmente sicura. La flangia Venturi consente rotazioni a passi di 90°. Il vas</p>					
353-416		6 PZ RICARICHE PER DOSATORI MAXPOLYQUICK					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			-	1	12	7,82	
		<p>Ricarica universale di polifosfati pronta all'uso per dosatori proporzionali anticorrosiva-antincrostante. La miscelazione di polifosfati perfettamente dosati garantisce la massima durata ed efficacia. Contenitore blister da 6 pz.</p>					
353-420		DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
		360	Att. girevole 360° FF 1/2"	1		40,85	
		LT	Att. laterale FF 1/2"	1		40,85	
		OR	Att. sup. orizzontale FF 1/2"	1		40,85	
		<p>Dosatore proporzionale di polifosfato per il trattamento dell'acqua calda sanitaria contro le incrostazioni in caldaie e termostati.</p>					
353-VAL006		NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA AKUA 7					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
			-	1		51,58	
		<p>Neutralizza la condensa delle caldaie fino a 35 KW. Installare in locali protetti dal gelo, vapori solventi, oli combustibili, detersivi, sostanze chimiche di ogni genere, raggi UV e fonti di calore. Facile da installare. Adatto per installazioni in piccoli spazi. Per caldaie condominiali di grande potenza e caldaie casalinghe unifamiliari. Portata massima del fluido 3 l/h. Colonna minima necessaria 18 cm. Durata media del neutralizzante 8/12 mesi. Utilizzare neutralizz</p>					

353-VAL006A

RICARICA PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA



Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	-	1		18,68	
Sali di ricambio per neutralizzatore di condensa acida.					